

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial :	W&H Solución limpiadora MC-1000	Versión (Revisión) :	3.0.0 (2.0.0)
Revisión :	28.02.2017		
Fecha de edición :	13.03.2017		

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

W&H Solución limpiadora MC-1000

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos relevantes identificados

Solución limpiadora especial para la limpieza de turbinas, piezas de mano rectas y de contrángulo, motores neumáticos, etc. con la ASSISTINA de W&H.

Categoría del producto [PC]

PC35 - Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

Usos no recomendados

Ninguna al usar según las indicaciones.

Observación

El producto es para uso profesional.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor)

orochemie GmbH + Co. KG

Calle : Max-Planck-Straße 27

Código postal/Ciudad : 70806 Kornwestheim

Teléfono : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Persona de contacto para informaciones : W&H DENTALWERK BÜRMOOS G.m.b.H., Ignaz-Glaser-Str. 53, A-5111 Bürmoos Austria

No. de tel.: +43 6274 6236-0, No. de fax: +43 6274 6236-55

1.4 Teléfono de emergencia

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Líquidos inflamables : Categoría 3 ; Líquidos y vapores inflamables.

STOT SE 3 ; H336 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoría 3 ; Puede provocar somnolencia o vértigo.

Procedimiento de clasificación

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro



Llama (GHS02) · Signo de exclamación (GHS07)

Palabra de advertencia

Atención

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
 Revisión : 28.02.2017 Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)
 Fecha de edición : 13.03.2017

Componentes Peligrosos para etiquetado

PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8

Indicaciones de peligro

H226 Líquidos y vapores inflamables.
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P280 Llevar guantes de protección.
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
 P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

2.3 Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Descripción

W&H Solución limpiadora contiene alcoholes y sustancias auxiliares en solución acuosa.

Componentes peligrosos

PROPAN-1-OL ; Número de registro REACH : 01-2119486761-29 ; N.º CE : 200-746-9 ; N.º CAS : 71-23-8

Partes por peso : $\geq 30 - < 35 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H336

ETANOL ; Número de registro REACH : 01-2119457610-43 ; N.º CE : 200-578-6 ; N.º CAS : 64-17-5

Partes por peso : $\geq 25 - < 30 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

PROPAN-2-OL ; Número de registro REACH : 01-2119457558-25 ; N.º CE : 200-661-7 ; N.º CAS : 67-63-0

Partes por peso : $\geq 1 - < 2 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Advertencias complementarias

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Información general

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

En caso de inhalación

Proporcionar aire fresco. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

En caso de contacto con la piel

Lavar abundantemente con agua. En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

En caso de ingestión

Si se traga beber inmediatamente agua: Agua Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga contracciones espasmódicas. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
 Revisión : 28.02.2017 Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)
 Fecha de edición : 13.03.2017

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Material extintor adecuado

Dióxido de carbono (CO2) Polvo extintor Agua pulverizadora Dispersión finísima de agua

Material extintor inadecuado

Chorro completo de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se conocen.

Productos de combustión peligrosos

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de fuego enfriar con recipientes en peligro.

Equipo especial de protección en caso de incendio

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipamiento de protección personal. Eliminar toda fuente de ignición. No fumar durante su utilización. Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

Personal no formado para emergencias

Usar equipamiento de protección personal. Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

Personal de intervención

Protección individual

Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Para limpieza

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Coleccionar en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución.

Otra información

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

6.4 Referencia a otras secciones

Ninguno

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Observar los avisos de seguridad y las instrucciones de uso del envase. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar los vapores/aerosoles.

Medidas de protección

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

Medidas de protección contra incendios

Medidas usuales de prevención de la defensa contra incendios. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. No guardar a temperaturas bajo 5 °C.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con sustancias incendiarias y autoinflamables, ni tampoco con sustancias sólidas fácilmente inflamables. Almacenar separado de alimentos.

7.3 Usos específicos finales

Ninguno

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites de puesto de trabajo

PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8

Tipo de valor límite (país de origen) : TLV/STEL (E)

Valor límite : 400 ppm / 1000 mg/m³

ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5

Tipo de valor límite (país de origen) : TLV/TWA (E)

Valor límite : 1000 ppm / 1910 mg/m³

PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0

Tipo de valor límite (país de origen) : TLV/STEL (E)

Valor límite : 400 ppm / 1000 mg/m³

Tipo de valor límite (país de origen) : TLV/TWA (E)

Valor límite : 200 ppm / 500 mg/m³

Valores DNEL/DMEL og PNEC

No se disponen de indicaciones sobre la preparación.

DNEL/DMEL

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Inhalación

Frecuencia de exposición : Corto tiempo (agudo)

Valor límite : 1036 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Dérmica

Frecuencia de exposición : Largo tiempo (repetido)

Valor límite : 81 mg/kg

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Inhalación

Frecuencia de exposición : Largo tiempo (repetido)

Valor límite : 80 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Oral

Frecuencia de exposición : Largo tiempo (repetido)

Valor límite : 61 mg/kg

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Inhalación

Frecuencia de exposición : Corto tiempo (agudo)

Valor límite : 1723 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)

Vía de exposición : Dérmica

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	136 mg/kg
Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (sistémico) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	268 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (local) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Corto tiempo (agudo)
Valor límite :	950 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Oral
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	87 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Dérmica
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	206 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	114 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (local) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Corto tiempo (agudo)
Valor límite :	1900 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (sistémico) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Dérmica
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	343 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h
Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (sistémico) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	950 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Dérmica
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	319 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	89 mg/m ³
Tipo de valor límite :	DNEL Consumidor (sistémico) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Oral
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	26 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h
Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (sistémico) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Dérmica
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	888 mg/kg
Factor de seguridad :	24 h

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

Tipo de valor límite :	DNEL trabajador (sistémico) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Inhalación
Frecuencia de exposición :	Largo tiempo (repetido)
Valor límite :	500 mg/m ³
PNEC	
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua dulce (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Valor límite :	10 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua de mar (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Valor límite :	1 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC (Industria) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Vía de exposición :	Tierra
Valor límite :	2,2 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua dulce (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Valor límite :	22,8 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua de mar (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Valor límite :	2,28 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC estación de depuración (STP) (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Vía de exposición :	Agua (Incluyendo la estación depuradora)
Valor límite :	96 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua dulce (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	0,96 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua de mar (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	0,79 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC (Industria) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Vía de exposición :	Tierra
Valor límite :	0,63 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua dulce (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	3,6 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua de mar (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	2,9 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC Envenenamiento secundario (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	729 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC estación de depuración (STP) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Valor límite :	580 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua dulce (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	140,9 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC aguas, agua de mar (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	140,9 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC (Industria) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Vía de exposición :	Tierra
Valor límite :	28 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua dulce (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	552 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC sedimento, agua de mar (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	552 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC Envenenamiento secundario (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	160 mg/kg
Tipo de valor límite :	PNEC estación de depuración (STP) (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Valor límite :	2251 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Protección individual

Protección de ojos y cara

Gafas con protección lateral DIN EN 166

Protección de piel

Protección de la mano

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

Contacto breve (nivel 2: < 30 min): Guantes protectores desechables de la categoría III según EN 374, p. ej. material nitrilo, grosor de capa 0,1 mm.
 Contacto prolongado (nivel 6: < 480 min): Guantes protectores de la categoría III según EN 374, p. ej. material nitrilo, grosor de capa 0,7 mm.
 Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control.

Protección corporal

Protección corporal: no necesario.

Protección respiratoria

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

Medidas generales de protección e higiene

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quitar ropa contaminada, mojada. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Conservar las ropas de trabajo en un lugar separado. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

Controles de la exposición profesional

Medidas técnicas para evitar exposiciones

Asegurar una ventilación adecuada.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : líquido

Color : incoloro

Olor : Alcohol

Datos básicos relevantes de seguridad

Temperatura de fusión/zona de fusión :	(1013 hPa)		No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :	(1013 hPa)		No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición :	(1013 hPa)		No hay datos disponibles
Punto de inflamabilidad :			25 °C
Temperatura de ignicio :			360 °C
Límite Inferior de explosividad :			2,1 Vol-%
Límite superior de explosividad :			15 Vol-%
Presión de vapor :	(50 °C)	ca.	150 hPa
Densidad :	(20 °C)		0,87 - 0,91 g/cm ³
Test de separación de disolventes :	(20 °C)	<	3 %
Solubilidad en agua :	(20 °C)		100 Peso %
pH :			5 - 8,5
log P O/W :			No hay datos disponibles
Tiempo de vaciado :	(20 °C)	<	20 s probeta DIN 4 mm
Umbral olfativo :			No hay datos disponibles
Contenido máximo de VOC (CE) :			59,7 Peso %
Líquidos comburentes :	No aplicable.		
Propiedades explosivas :	No aplicable.		
Corrosivos para los metales :	Sin efecto corroído a metales.		

9.2 Información adicional

Ninguno

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

10.1 Reactividad

Ninguna al usar según las indicaciones.

10.2 Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenamiento y manejo estable (ver apartado 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No existen informaciones.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos agudos

Toxicidad oral aguda

Parámetro :	LD50
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	> 2000 mg/kg
Parámetro :	ATEmix calculado
Via de exposición :	Oral
Dosis efectiva :	insignificante
Parámetro :	LD50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	10470 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parámetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	5280 mg/kg
Parámetro :	LD50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	1870 mg/kg
Parámetro :	LD50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	8000 mg/kg
Parámetro :	LD50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	5840 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parámetro :	LD50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Via de exposición :	Oral
Especie :	Conejo
Dosis efectiva :	6300 mg/kg
Método :	OECD 401.

Experiencias de la práctica/en seres humanos

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

El producto no tiene propiedades ni irritantes de la piel, ni sensibilizantes. Bajo condiciones normales de aplicación no existe ningún riesgo de inhalación.

Toxicidad dermal aguda

Parámetro : LD50
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Rata
 Dosis efectiva : > 2000 mg/kg
 Parámetro : ATEmix calculado
 Vía de exposición : Dérmica
 Dosis efectiva : insignificante
 Parámetro : LD50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Conejo
 Dosis efectiva : 4000 - 10000 mg/kg
 Parámetro : LD50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Conejo
 Dosis efectiva : 4032 mg/kg
 Parámetro : LD50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Conejo
 Dosis efectiva : 12800 mg/kg
 Parámetro : LD50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Conejo
 Dosis efectiva : 13900 mg/kg
 Método : OECD 402
 Parámetro : LD50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Vía de exposición : Dérmica
 Especie : Conejo
 Dosis efectiva : 20 g/kg
 Método : OECD 402.

Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : ATEmix calculado
 Vía de exposición : Por inhalación (vapor)
 Dosis efectiva : insignificante
 Parámetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Vía de exposición : Inhalación
 Especie : Rata
 Dosis efectiva : > 25 mg/l
 Tiempo de exposición : 6 h
 Método : OECD 403
 Parámetro : LC50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Vía de exposición : Inhalación
 Especie : Rata
 Dosis efectiva : > 33,8 mg/l
 Tiempo de exposición : 4 h
 Método : OECD 403
 Parámetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Vía de exposición : Inhalación
 Especie : Rata
 Dosis efectiva : 72,6 mg/l
 Tiempo de exposición : 4 h
 Parámetro : LC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Vía de exposición : Inhalación
 Especie : Rata

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

Dosis efectiva : 125 mg/l
Tiempo de exposición : 4 h
Método : OECD 403

Efecto de irritación y cauterización

Ojo de conejo: no irritante. Método : OECD 405.

Sensibilización

No hay datos disponibles para la mezcla.

Toxicidad tras ingestión repetida (subaguda, subcrónica, crónica)

Toxicidad oral subaguda

Parámetro : NOAEL(C) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Via de exposición : Oral
Especie : Rata
Dosis efectiva : 1730 mg/kg
Tiempo de exposición : 24 h
Método : OECD 408

Toxicidad inhalatoria subaguda

Parámetro : NOAEL(C) (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Via de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 20 mg/l

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

No existen informaciones.

11.5 Informaciones adicionales

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática

No se disponen de indicaciones sobre la preparación.

Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Parámetro : LC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
Especie : Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)
Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva : 11200 mg/l
Parámetro : LC50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
Especie : Pez pimephales promelas
Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva : 4480 mg/l
Tiempo de exposición : 96 h
Parámetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Especie : Pez pimephales promelas
Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva : 9640 mg/l
Tiempo de exposición : 96 h
Parámetro : LC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
Especie : Leuciscus idus (orfe de oro)
Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva : > 100 mg/l
Tiempo de exposición : 48 h
Parámetro : LC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

Especie : Pez pimephales promelas
 Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
 Dosis efectiva : > 15000 mg/l
 Tiempo de exposición : 96 h

Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)

Parámetro : NOEC (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Cediiodapnia spec
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 9,6 mg/l

Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien

Parámetro : EC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 9200 - 14300 mg/l
 Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 3644 mg/l
 Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 13299 mg/l
 Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 9714 mg/l
 Tiempo de exposición : 24 h

Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : > 100 mg/l
 Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Cediiodapnia spec
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : 1806 mg/l

Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien

Parámetro : NOEC (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
 Parámetro analizador : Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien
 Dosis efectiva : > 100 mg/l
 Tiempo de exposición : 504 h
 Método : OECD 211

Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas

Parámetro : EC50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Especie : Scenedesmus subspicatus
 Parámetro analizador : Inhibición del tipo de crecimiento
 Dosis efectiva : 3100 mg/l
 Tiempo de exposición : 168 h

Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Pseudokirchneriella subcapitata
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : > 1000 mg/l

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

Tiempo de exposición : 72 h
 Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Scenedesmus subspicatus
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : > 100 mg/l
 Tiempo de exposición : 72 h
 Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Algae
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : 1800 mg/l
 Tiempo de exposición : 168 h
 Parámetro : EC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Chlorella vulgaris
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : 275 mg/l
 Parámetro : EC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Selenastrum capricornutum
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : 440 mg/l
 Parámetro : IC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Scenedesmus subspicatus
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : > 100 mg/l
 Parámetro : ErC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Especie : Pseudokirchneriella subcapitata
 Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : > 4800 mg/l
 Tiempo de exposición : 72 h
 Método : OECD 201

Crónico (largo plazo) toxicidad para las algas

Parámetro : NOEC (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Especie : Algae
 Parámetro analizador : Crónico (largo plazo) toxicidad para las algas
 Dosis efectiva : 1150 mg/l
 Tiempo de exposición : 48 h

Toxicidad de bacterias

Parámetro : EC50 (PROPAN-1-OL ; N.º CAS : 71-23-8)
 Especie : Pseudomonas putida
 Parámetro analizador : Toxicidad de bacterias
 Dosis efectiva : 2700 mg/l
 Tiempo de exposición : 16 h
 Parámetro : EC50 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Parámetro analizador : Toxicidad de bacterias
 Dosis efectiva : > 100 mg/l
 Parámetro : EC10 (PROPAN-2-OL ; N.º CAS : 67-63-0)
 Especie : Pseudomonas putida
 Parámetro analizador : Toxicidad de bacterias
 Dosis efectiva : 5175 mg/l
 Tiempo de exposición : 18 h

Efectos en las estaciones de depuración

Parámetro : EC50 (ETANOL ; N.º CAS : 64-17-5)
 Inoculum : Effects in sewage plants
 Dosis efectiva : 5800 mg/l
 Tiempo de exposición : 4 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

Desintegración abiótica

Ningún dato disponible.

Biodegradable

El producto es fácilmente biodegradable según los criterios de la OECD. Método : OECD 301 D.

12.3 Potencial de bioacumulación

No existen informaciones.

12.4 Movilidad en el suelo

Distribución conocida e inesperada a compartimentos ecológicos

No se disponen de indicaciones sobre la preparación.

Adsorción/Desorción

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No existen informaciones.

12.6 Otros efectos adversos

No existen informaciones.

12.7 Informaciones ecotoxicológicas adicionales

No dejar llegar al aguas superficiales/subterráneas.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuación del producto/del embalaje

Clave de residuos/designación de residuos según ERC/AVV

Clave de residuo producto

Concentrado/cantidades mayores: 18 01 06* (desinfectante).

Opciones de tratamiento de residuos

Eliminación apropiada / Producto

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.

Eliminación apropiada / Embalaje

Los recipientes limpiados deben ser reciclados Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ONU 1987

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

ALCOHOLES, N.E.P. (N-PROPANOL · ETANOL)

Transporte marítimo (IMDG)

ALCOHOLS, N.O.S. (N-PROPANOL · ETHANOL)

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

ALCOHOLS, N.O.S. (N-PROPANOL · ETHANOL)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

Clase(s) : 3
Código de clasificación : F1
Clase de peligro : 30
Clave de limitación de túnel : D/E
Disposiciones especiales : LQ 5 | E 1

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017
Fecha de edición : 13.03.2017

Versión (Revisión) : 3.0.0 (2.0.0)

Hoja de peligro : 3
Transporte marítimo (IMDG)
Clase(s) : 3
Número EmS : F-E / S-D
Disposiciones especiales : LQ 5 | E 1
Hoja de peligro : 3
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
Clase(s) : 3
Disposiciones especiales : E 1
Hoja de peligro : 3

14.4 Grupo de embalaje

III

14.5 Peligros para el medio ambiente

Transporte por vía terrestre (ADR/RID) : No

Transporte marítimo (IMDG) : No

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) : No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

no procede

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales

Indicaciones para la limitación de ocupación

Juveniles solo pueden manejar este producto según la regla 94/33/CE, si se evitan las acciones de materiales peligrosos.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de seguridad de sustancias para esta mezcla.

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Indicación de modificaciones

02. Elementos de la etiqueta · 02. Etiquetado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] - Componentes Peligrosos para etiquetado · 03. Componentes peligrosos

16.2 Abreviaciones y acrónimos

ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos

CE = Comisión Europea

CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]

CMR = Carcinogénico, Mutagénico o Tóxico para la Reproducción

CO₂ = Dióxido de carbono

COV = Compuestos Orgánicos Volátiles

DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado

DNEL = Nivel sin efecto derivado

EC50 = Máxima Concentración Media Efectiva

EN = Normas Armonizadas Europeas

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP

GHS/SGA = Sistema Globalmente Armonizado

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : W&H Solución limpiadora MC-1000
Revisión : 28.02.2017 **Versión (Revisión) :** 3.0.0 (2.0.0)
Fecha de edición : 13.03.2017

Frases H = Indicaciones de Peligro SGA
 IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
 ICAO-TI = Organización de Aviación Civil Internacional- Instrucción técnicos
 IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
 LC50 = Concentración letal media
 LD50 = Dosis letal media
 Log Kow = Logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
 MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
 NOEC/NOEL = Concentración/dosis sin efecto observado
 OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
 ONU = Organización de las Naciones Unidas
 PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
 REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006]
 RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
 STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos – Exposiciones Repetidas
 STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única
 SVHC = Sustancia Extremadamente Preocupante
 TLV/STEL = Límite de exposición profesional/15 min
 TLV/TWA = Límite de exposición profesional/8 h
 UE = Unión Europea
 vPvB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

Ninguno

16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el decreto (UE) No. 1272/2008 [CLP]

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.

16.6 Indicaciones de enseñanza

Ninguno

16.7 Informaciones adicionales

Respetar las instrucciones de uso en la etiqueta.

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestro conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.